

## Печи вальцовые

Вальцовые печи OFITE (U.S. Patent No. 4,677,843) помогают определить результат воздействия температуры на буровые растворы, циркулирующие через буровую скважину. Выдерживание бурового раствора под давлением в контейнерах наглядно демонстрирует воздействие тепла на вязкость, а также на поведение различных добавок при повышенных температурах. Выдерживание производится в условиях, варьирующихся от статического до динамического и от окружающих до повышенных температур. Четырех- и пятивальцовые печи OFITE емкостью 10-260 мл и 16-260 мл соответственно идеально подходят для использования в лабораторных условиях. Трехвальцовая портативная печь OFITE емкостью 4-260 мл специально предназначена для эксплуатации в полевых условиях.

Печи OFITE изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей длительный срок службы и позволяющей легко выполнять очистку внутренней поверхности печи.

Роликовые подшипники покрытые Teflon® имеют длительный срок службы роликов и требуют минимум затрат на обслуживание. Характерным для всех моделей является наличие цифрового температурного контроллера, показания которого легко считываются снаружи печи. Диапазон рабочих температур 100° F - 450° F (38° C - 232° C). Контроль температуры осуществляется посредством электронного полупроводникового термостата. Четырех и пяти роликовые печи оснащены программируемым таймером в качестве стандартного оборудования. Существует возможность программирования таймера на автоматический запуск и остановку нагревающего устройства, что позволяет оператору оставлять прибор без контроля на некоторое время.

По специальному заказу для четырех и пяти роликовых печей поставляется вентилятор с электродвигателем.



[172-00](#)

[4-вальцовая печь, емкость  
камеры: 9 ячеек, каждая 260  
мл, 115 Вольт.](#)



[172-00-1](#)

[4-вальцовая печь, емкость  
камеры: 9 ячеек, каждая 260  
мл, 230 Вольт.](#)

[173-00](#)

[5-вальцовая печь, емкость  
камеры: 16 ячеек, каждая 260  
мл, 115 Вольт.](#)



[173-00-1](#)

[5-вальцовая печь, емкость  
камеры: 16 ячеек, каждая 260  
мл, 230 Вольт.](#)

[174-00](#)

[Портативная, 3-вальцовая  
печь, емкость камеры: 4  
ячейки, каждая 260 мл, 115  
Вольт.](#)



[174-00-1](#)

[Портативная, 3-вальцовая  
печь, емкость камеры: 4  
ячейки, каждая 260 мл, 230.](#)

[< Центрифужная сушилка для шлама. Вверх 4-вальцовая печь, емкость камеры: 9 ячеек,  
каждая 260 мл, 115 Вольт. >](#)

**Источник:** <http://ofite.ru/node/26>